

グラスカル〈法面草押え版〉

NETIS掲載終了
QS-030071

商標登録第4609505号

除草作業の問題を解消します。

グラスカルとは…

メンテナンスフリーの草刈り対策が要望されているなか、道路法面に設置することにより、草刈りの環境改善を目的とした法面草押え版です。

●特長

1.メンテナンスフリー

メンテナンスフリーの対策として歩道及び車道部に設置し、除草作業の問題を解消します。

2.安全性

雑草が車両の視線誘導の障害となることを防ぎ、歩行者通行の障害も防ぎます。

3.景観性

製品表面が景観的に配慮した石肌模様でデザインしており、周囲の環境と調和します。

4.防災性

雑草へのタバコの投げ捨てなどによる火災の発生を防止します。

5.施工性

法面草押え版本体と底版ブロックの接合面を曲面加工しており法面勾配に対して施工がフレキシブルに対応できます。




▲表面部の拡大図




基本形状図

形状・寸法
重量


本体パネル 参考重量=L1600-192kg/L1100-132kg



上部連結用パネル 参考重量=72kg



底版ブロック 参考重量=43kg



標準施工
断面図

擁壁類

管渠類

側溝類


道路関連

河川関連


貯水槽関連

浸透製品・基礎類

景観関連・その他



本体パネル L=2200 参考重量=264kg



■グラスカル参考歩掛表

(100m当り)

呼称	規格	単位	数量	摘要
グラスカル 本体	1600×1000×45	枚	100	192kg/枚
底版ブロック	250×990×80	個	100	43kg/枚
世話役		人	1.5	
ブロック工		人	1.5	
普通作業員		人	3.0	
トラッククレーン賃料	油圧式4.8～4.9t吊	日	1.5	
目地モルタル	1:2	m ³	0.1	
基礎砕石工	C40～0 t=5cm	m ²	25	
敷モルタル	1:3	m ³	0.5	

※法面整形費用及び均しコンクリート費用は含まれていません。

