

ユニプレーン (バリアフリー対応平板)

NETIS掲載終了
QS-040015-A

商標登録第4674701号

震動の低減、すべり防止、排水性の向上を兼ね備えたユニバーサルデザイン

●特長

1. 目地部分の振動を大幅に低減

従来のコンクリート舗装材に比べ、目地間隔を狭くすることで、車椅子、自転車やベビーカーなどの通行時の振動を大幅に低減しました。また表面スリットで連続して生じる微小振動により、目地部での振動が体感されにくくなりました。

2. 排水機能の向上と快適な歩行感

平板中央から4方向にスリットが向いているために滑りにくく、また雨天時にも雨水が目地部分から地下に効率よく排水されます。

3. 機能の全方向性

スリットが4方向に向かっているために、どのような角度で通行しても製品の特長が発揮されます。

4. 意匠性

スリット部の陰影が光線の角度により変化するため、見る角度により舗装面のイメージが異なります。

5. カラーバリエーション

インターロッキングノーマルと同じカラーバリエーションがあります。

6. 透水性・保水性


透水性タイプや保水性タイプ、保水・透水性にすることも可能です。

標 透 R 保 保透

▼ユニプレーン



■形状・寸法




■振動計測結果 (トヨタ車体研究所による実験)

測定方法


車椅子クッション上に60kg負荷し、前輪に加速時計を取り付け、テスト路面を3Km/Hrで手押しし、G(加速度)を測定した。

テスト路面はユニプレーン、インターロッキングブロック、アスファルト(やや粗い)とした。




※大型車両が乗入れる箇所では、破損の恐れがありますので、レンガブロック中・小の使用をお勧めいたします。

■排水機能の向上



■目地部詳細寸法 (自社製品比較)



ピクト表示について 標 標準 透 透水 保 保水 保透 保水・透水 R リサイクル



カラーバリエーション(ユニプレーン)




ホワイト




グレー



ブラック




ベージュ



オレンジ



レッド



ダークブラウン