簡易ゲート

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

「技術基準準拠のゲートでは品質的に過剰であるが、調節器では止水性･耐水･　圧性の問題から適応しない」というような現場の要請に応えた、確実に安全に水を管理するためのリーズナブルな小型水門です。**なお、本製品は技術基準に合致しておりませんが、ご要望に応じて技術基準準拠型の製作も承ります。**

スピンドル式簡易ゲート

1.内ネジ式の簡易ゲートです。一般水門に比べ安価で効果も顕著です。
2.アンカーボルトによる後付タイプで取り付けが簡単です。
3.スキンプレートには耐腐食性の高いステンレス鋼を使用しています。



ピンラック式簡易ゲート

1.減速機による開閉で、スピンドル式に比べ操作が楽に早く行えます。
2.アンカーボルトによる後付タイプで取り付けが簡単です。
3.スキンプレートには耐腐食性の高いステンレス鋼を使用しています。



簡易フラップゲート

1.水圧により自動開閉する、逆流防止用の招扉型簡易ゲートです。
2.アンカーボルトによる後付タイプですので、取り付けが簡単です。
3.スキンプレートには耐腐食性の高いステンレス鋼を使用しています。



簡易自動転倒ゲート

1.所定水位になるとゲートが自動転倒するため省力化が図れます。
2.シンプルな構造で、リーズナブルな価格設定です。
3.スキンプレートには耐腐食性の高いステンレス鋼を使用しています。
※1.設計水深および水路形状に応じて、その都度、見積をいたします。
※2.水路幅800mm、設計水深600mm以下が、原則使用範囲となります。



※性能改善のため、機構、外形の一部を変更することがございます。
※詳細寸法については営業担当にご相談ください。