


サイクルレーン側溝

DL 排水 NETIS登録
QS-180021-A

サイクルレーン側溝を利用して頂くことで今までより安全・快適に利用出来る自転車レーンになります。

●特長

1. 縁石と自転車のペダルが最接近する状態で、タイヤが製品頂版に乗らないように設計してあるため、通常の側溝と比較して自転車レーンをより有効に活用できます。
2. 集水部分が孔となっており、スリットと異なり連続しないためタイヤがはまり込む心配がありません。
3. 集水孔を縁石の側面に設けているため、自転車のタイヤが集水孔にとられることもなく、縁石の際に水たまりが発生することも極力防止できます。
4. グレーチングの一部が縁石の下に収まるため集水能力は従来製品とかわりません。またグレーチング部分が天端のラインからはみ出すことはありません。
5. 縁石が本体と分離しており、車両乗入れ部などの隣接地の状況に柔軟に対応します。



▼熊本市中央区



縦断タイプ
300

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

河川関連

貯水槽関連


浸透製品・基礎類

景観関連・その他


管渠タイプ300

参考重量:492kg

■正面図




■平面図




グレーチングタイプ300

参考重量:461kg


■正面図



■A-A'断面図




■平面図




S-グレーチングタイプ300

参考重量:473kg


■正面図




■A-A'断面図




■平面図




■管渠タイプ300



■グレーチングタイプ300




■S-グレーチングタイプ300




縦断タイプ
400

形状・寸法
重量

管渠タイプ400 参考重量:708kg




■平面図




グレーチングタイプ400 参考重量:674kg


■A-A'断面図



■正面図




■平面図




S-グレーチングタイプ400 参考重量:686kg


■A-A'断面図




■正面図




■平面図




■管渠タイプ400




■グレーチングタイプ400



■S-グレーチングタイプ400




グレーチング用縁石




■寸法・重量表


呼 称	寸 法(mm)				参考重量 (kg)
	a	b	h	L	
両面R A型L=2000(1000)	150	190	200	1990(990)	133(55)
両面R B型L=2000(1000)	180	230	250	1990(990)	211(94)
片面R B型L=2000(1000)	180	205	250	1990(990)	197(87)
両面R C型L=2000(1000)	180	240	300	1990(990)	264(119)
片面R C型L=2000(1000)	180	210	300	1990(990)	244(111)



縦断用グレーチング 参考重量:9.9kg(並目)、15kg(細目)





柵用蓋版 900× 900参考重量:197kg
1000×1000参考重量:248kg




※()内の数値は1000×1000サイズの数値になります。

柵用グレーチング 参考重量:9.9kg



柵蓋用鋼製縁石 ※車両の衝突は考慮していません。



※鋼材厚4.5mm
編鋼板模様(左右側板、底盤除く)

※()内の数値は1000×1000サイズの数値になります。

■寸法表

呼 称	寸 法(mm)			
	a	b	h	h ₁
A型	150	165	150	100
B型	180	205	200	100
C型	180	210	250	150

グレーチング用
縁石
形状・寸法
重量表

擁壁類

管渠類

側溝類

縦断用
グレーチング
形状・寸法
重量表

道路関連

河川関連

専用柵蓋

形状・寸法
重量表

貯水槽関連

浸透製品・基礎類

景観関連・その他

横断 タイプ

形状・寸法
重量表

横断暗渠タイプ


参考重量:552kg

横断グレーチングタイプ


参考重量:470kg

■断面図

(グレーチングタイプ)




■正面図




■平面図

(グレーチングタイプ)




■平面図

(暗渠タイプ)



■側面図




■寸法表

※()内の数値はL=1000サイズの数値になります。
※グレーチングタイプはL=2000のみとなります。

呼 称 (H×W)	寸 法(mm)						参考重量(kg)	
	H	W	h	B	t1	t2	暗渠タイプ	グレーチングタイプ
300×300	300	300	508	400	50	65	552(276)	470
400×400	400	400	640	510	55	70	806(403)	672

■暗渠タイプ



■グレーチングタイプ




横断用 グレーチング


形状・寸法
重量表

横断用グレーチング

■平面図



■側面図




■寸法・重量

呼 称	寸 法(mm)			参考重量(kg)	
	a	t	L	並目	細目
300用	300	44	995	19.9	31
400用	400	55	995	33.5	48


300×300用専用柵

参考重量:458kg




300×300用専用柵(S-グレーチング)

参考重量:470kg




400×400用専用柵

参考重量:564kg



400×400用専用柵(S-グレーチング)

参考重量:576kg




縦断300グレーチング砂溜柵用

参考重量:410kg

砂溜柵

参考重量:149kg




縦断400グレーチング砂溜柵用

参考重量:600kg

砂溜柵

参考重量:170kg



専用柵
300用
400用

形状・寸法
重量表

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

河川関連

貯水槽関連
砂溜柵
300用

形状・寸法
重量表

浸透製品・基礎類



景観関連・その他

砂溜柵
400用

形状・寸法
重量表

可変タイプ 基本形状図

寸法・重量及び
標準敷設材料表



■寸法・重量及び標準敷設材料表

(10m当り)

呼 称 a × h	寸 法 (mm)										基礎工			参考重量 (kg)
	B	a	b	b ₁	c	h	H	e	f	f ₁	基礎材 (m ²)	敷モルタル (m ³)	底版コンクリート (m ³)	
300× 300	520	300	460	660	120	300	540	110	70	120	6.60	0.138	0.072	415
300× 400	520	300	460	660	120	400	640	110	70	120	6.60	0.138	0.072	520
300× 500	520	300	460	660	120	500	740	110	70	120	6.60	0.138	0.072	620
300× 600	520	300	460	660	120	600	860	110	90	140	6.60	0.138	0.093	655
300× 700	520	300	460	660	120	700	960	110	90	140	6.60	0.138	0.093	760
300× 800	520	300	460	660	120	800	1060	110	90	140	6.60	0.138	0.093	860
300× 900	520	300	460	660	120	900	1170	110	100	150	6.60	0.138	0.103	925
300×1000	520	300	460	660	120	1000	1270	110	100	150	6.60	0.138	0.103	1025
300×1100	520	300	460	660	120	1100	1370	110	100	150	6.60	0.138	0.103	1130
400× 400	630	400	550	750	120	400	650	115	80	130	7.50	0.165	0.122	525
400× 500	630	400	550	750	120	500	750	115	80	130	7.50	0.165	0.122	635
400× 600	630	400	550	750	120	600	850	115	80	130	7.50	0.165	0.122	735
400× 700	630	400	550	750	120	700	960	115	90	140	7.50	0.165	0.137	790
400× 800	630	400	550	750	120	800	1060	115	90	140	7.50	0.165	0.137	900
400× 900	630	400	550	750	120	900	1160	115	90	140	7.50	0.165	0.137	1000
400×1000	630	400	550	750	120	1000	1270	115	100	150	7.50	0.165	0.152	1060
400×1100	630	400	550	750	120	1100	1370	115	100	150	7.50	0.165	0.152	1165
400×1200	630	400	550	750	120	1200	1470	115	100	150	7.50	0.165	0.152	1275

可変タイプ用
蓋
形状・寸法
重量表

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連


河川関連

貯水槽関連


浸透製品・基礎類

景観関連・その他



可変300用蓋 参考重量:144kg




可変300用蓋(グレーチング用) 参考重量:110kg






可変300用蓋(S-グレーチング用) 参考重量:105kg



可変400用蓋 参考重量:173kg



可変400用蓋(グレーチング用) 参考重量:137kg



※可変タイプ用の縁石、グレーチングはP161を参照ください。