

ゴールコン〈垂直積み擁壁〉

受注生産

建技
審証

NETIS掲載終了
SK-980019-A

ゴールコンは建築・土木それぞれの分野で安全性と構造性能が証明されています。

●特長

ゴールコン擁壁は、鉄筋コンクリート擁壁の壁部分に積み上げ式の構造用プレキャストコンクリートブロック(ゴールコン部材)を使用し、基礎コンクリートに定着した鉛直鉄筋とゴールコン部材を中込めコンクリートにより一体化させた擁壁です。

- 1.部材が小さく、手狭な施工現場・運搬経路にも適応可能。
- 2.現場打底板で、地形・地質に左右されず設計が可能。
- 3.プレキャスト壁高10mの性能確認試験で安全性保障。
- 4.建設技術審査証明取得(建技審証第0204号)
宅造法大臣認定取得擁壁




宅地造成等規制法施行令第14条における大臣認定取得により、ブロック積みながら鉄筋コンクリート擁壁と同等の安全性と構造性能が認められました。



建設技術審査証明
(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)
(一財)土木研究センター
建技審証第0204号
有効期限:2022.6.10
※本審査証明は株式会社キョーリツに交付されたものです。

構造図



製品寸法



乱積み



滑面


基本形状図

形状・寸法
重量表


基本型(A)

端部調整型I(B)

500タイプ




参考重量
乱積み:334kg
滑面:294kg




参考重量
乱積み:202kg
滑面:184kg

1000タイプ




参考重量
乱積み:428kg
滑面:389kg




参考重量
乱積み:297kg
滑面:281kg

1500タイプ




参考重量
乱積み:541kg
滑面:501kg




参考重量
乱積み:409kg
滑面:391kg

N1500タイプ




参考重量
乱積み:547kg
滑面:508kg




参考重量
乱積み:412kg
滑面:393kg

N2000タイプ



参考重量
乱積み:656kg
滑面:614kg



参考重量
乱積み:520kg
滑面:501kg

■中詰めコンクリート数量

呼称		中詰めコンクリート(m³)
基本型(A)	500A	0.0176
	1000A	0.0416
	1500A	0.0655
	N1500A	0.1306
	N2000A	0.1815
端部調整型I(B)	500B	0.0176
	1000B	0.0416
	1500B	0.0655
	N1500B	0.1306
	N2000B	0.1815

① 底版・縦貫鉄筋配置



② 基礎コンクリート打設



③ 製品吊り降ろし



④ 製品1段目設置



⑤ 縦貫コンクリート打設



⑥ 製品上段設置



⑦ 裏面埋戻し・転圧



⑧ 完成



施工手順

その他