ハイブロック〈リサイクルプラスチック製軽量法枠〉

軽い素材と強固な構造で、法面の表層安定化と緑化の促進に最適な
格子枠工法部材です。

●特長

1.高い排水性
法表面の水を格子ますごとに、部材上部の水路に集めて排出します。法面の長さ10m、勾配1:1.0の場合は毎時約300mmの降雨に耐える優れた排水能力を持っています。

2.優れた強度
普通の合成樹脂製品に比べて、はるかに厚く丈夫な構造になっており、間詰物の重量にも十分耐える強度を持っています。

3.簡単な作業
2種類の部材相互のはめとみ結合により格子を組み、結合部分の孔にアンカーを打ち込むだけで枠組みができます。また、軽量なので、運搬も容易です。

4.基礎が不要
軽量なうえ1m^{2}に約1本のアンカーで法面に固定するので、下方に荷重がかかりません。コンクリート基礎を必要としないので経済的です。

5.優れた耐久性
法枠は水や酸・アルカリによる腐食はまったく心配ありません。

継手詳細

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表

呼　称	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)	重量(kg)
A　型	100	13	10	4.0
B　型	90	13	10	3.0
C　型	141	12	10	5.5

アンカー長

土　質	アンカー長さ(cm)
軟　　岩	40
切土粘性土	60
切土砂質土	80
盛土粘性土	100
盛土砂質土	120