


擁壁類一覧

分類	名 称	写 真	NETIS/建設技術審査証明	特 長
砂 防 用 修 景 ブ ロ ッ ク	アーストンパネル (P20)			コンクリート構造物を残存型枠工法で一貫 施工でき、トータルコスト縮減が図れます。
	プロテロックピラス (P22) プロテロックメーク (P23)		NETIS掲載終了 CB-980008-VE 建技 審証 NETIS掲載終了 CB-980007-VE	コンクリート構造物を残存型枠工法で一貫 施工でき、トータルコスト縮減が図れます。
	グリーンパネル (P24)		NETIS掲載終了 CG-010007-VE	切土補強土工法の法面にFRP製格子状パネ ルを法面工として使用し、法面全体の安定 を図り、全面緑化を可能とした工法です。
切 土 補 強 土 工 法	RBPウォール工法 (P25)		NETIS登録 QS-160035-A	複数の大型プレキャストコンクリートパネ ルと特殊アスファルト系ポリマーで保護され たPC鋼棒を使用して一体的に連結し、縦方 向に緊張することにより切土法面の安定化 を図る工法です。
	ビッグスケールⅡ (P26) 適用高さ 12m 程度		NETIS掲載終了 QS-120014-A	シンプル形状により、ブロック単体を軽量 化し現場搬入が容易で、1:0.5勾配でも極め てバランス良く水平吊り施工が可能な為、 著しく施工性に優れた、低コスト大型ブ ロックです。
ブ ロ ッ ク 積 擁 壁	エコボックス (P30) 適用高さ 12m 程度		NETIS掲載終了 TH-990073-VE NNTD 0334	優れた経済性と環境性能を備えた大型積み ブロックです。
	KPブロック (P34) 適用高さ 5m 程度			周囲の景観に馴染みやすい擬岩模様を表 面に採用しています。ブロックは自立安定型 のため施工性・安全性に優れています。
	ラップブロック (P38) 適用高さ 8m 程度		NETIS掲載終了 KT-020077-V	鉄筋で連結した5個の疑似自然石(1セット) にアンカー部材を控え部として一体化し、空 積みで積上げるアンカー式擁壁工法です。 裏込材には現場発生土の活用が可能です。
	アーストンⅡ型 (P40) 適用高さ 5m 程度			周囲の景観に馴染みやすい擬岩模様を表 面に採用しています。ブロックは自立安定型 のため施工性・安全性に優れています。
	箱型擁壁(フリーウォール) (P14) 適用高さ 12m 程度		建技 審証 NETIS掲載終了 CB-040038-VE NNTD 0287	箱型形状をしたプレキャスト材と中詰め材 を用いて、階段状(寺勾配) に積み上げる擁壁です。
そ の 他 の コ ン ク リ ー ト 擁 壁	バランス工法擁壁 (P18) 適用高さ 10m 程度		NETIS掲載終了 SK-000018-V	基礎幅が従来擁壁の2/3～1/2で背面の掘 削幅が少なく、工期の短縮工費の低減が図 れます。
張 出 歩 道	ニューセーフティロード (P70)			短期間で安全な歩道の建設を可能とする張 出式歩道用床版です。片持式支持構造物の ため、河川や水路沿いであれば、流水断面 を欠損することなく歩道設置が可能です。
張 出 車 道	ロードプラス (P72)		NETIS掲載終了 SK-100002-VE	山間部など道路狭小部における1.5m程度 の小規模な道路拡幅を目的とした簡易張出 式道路拡幅工法です。

分類	名 称	写 真	NETIS/建設技術審査証明	特 長
補強土擁壁	テールアルメ工法 (P74) 緑化テールアルメ工法 (P74) 適用高さ 15m 程度		NETIS掲載終了 QS-060012-VE NETIS掲載終了 TH-990034-VE	盛土材料と補強材のストリップと呼ばれるリブ付き帯鋼間の摩擦力を利用して、高い垂直盛土を可能にします。 テールアルメ工法の技術を適用し、メッシュパネルを使用した緑化が可能です。
	アデム®HG (P76) 適用高さ 15m 程度		建技 審証 NETIS掲載終了 KK-980079-V	急勾配盛土地盤補強用ジオグリッド。
土軽圧量軽材による 土工法	EPS発泡スチロール 土工法 (P80) 適用高さ 15m 程度			大型の発泡スチロールブロックを盛土材料として積み重ねていく工法です。
	PCW工法 (P82) 適用高さ 15m 程度		NETIS掲載終了 SK-090007-A	高い自立性、安定性、強度を備えた外壁用鉄筋コンクリートパネルと気泡混合盛土工を併用し、斜面に耐久性の高い盛土構造物を経済的に構築する工法です。

分類	名 称	写 真	NETIS等	高さH	特 長
L型擁壁・宅地用擁壁	Gr・L型擁壁 (P42)		建技 審証 NETIS掲載終了 QS-030051-V	H=500 ~4000 	車両用防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁。実車衝突試験で性能を確認済みです。
	インフラウォール (P48)			H=600 ~5000 	試行くさび法、道路用L型擁壁
	インフラウォール 高上げ (P50)			H=800 ~5000 	道路用L型擁壁高上げタイプ
	インフラウォール Ⅱ型P種 (P56)			H=1000 ~3000 	P種防護柵基礎付道路用L型擁壁
	ザ・ウォールⅡ (P58)			H=1000 ~3000 	宅地用L型擁壁 国土交通大臣認定製品 大地震対応
	ハイ・タッチウォール (P62)			H=3250 ~5000 	宅地用L型擁壁 (H3250以上) 国土交通大臣認定製品 大地震対応
	ゴールコン (P64) 適用高さ 9m		建技 審証 NETIS掲載終了 SK-980019-A		大臣認定取得により、ブロック積みながら鉄筋コンクリート擁壁と同等の安全性と構造性能が認められました。 宅地用擁壁として9mまで施工が可能です。
	スレンダーウォール (P68)			H=2000 	水路や擁壁として多目的に利用できます。