

レインゲート〈長尺集水側溝〉(T-25)



排水

●特長

1.施工性に優れています

軽量化と製品継手をパッキン(ドライ施工)にすることで、施工性に優れています。
また、壁外側を垂直にした事で、敷設後の埋め戻しが容易です。

2.優れた集水性能

頂版歩道側に集水孔があり、雨水を導水するスリットを設けたことで、効率のよい排水ができます。また、天端表面には集水効果を妨げにくい凸模様を施しました。


3.排水性舗装対応製品も製造出来ます。

4.バリアフリー対応

集水効率向上のため天端に若干の勾配がありますが、車椅子の乗り入れも容易です。

5.蓋あり製品と暗渠タイプの2タイプを用意しました。


6.T-25対応製品




C0型(縦断) 基本形状図

寸法・重量及び
標準敷設材料表


■A-A断面図



■標準敷設図



■平面図




※L=1000の製品もございます。

■寸法・重量及び標準敷設材料表

(10m当り)

呼 称 B×C	寸 法(mm)									基礎材 (m ²)	敷モルタル (m ³)	参考重量 (kg)
	A	B	C	H	t ₁	t ₂	t ₃	b ₁	b ₂			
300× 300	400	300	300	445	85	50	60	340	540	5.40	0.102	557
400× 400	510	400	400	560	95	55	65	445	650	6.50	0.134	799
500× 500	620	500	500	680	110	60	70	555	760	7.60	0.167	1097




C2型(縦断)
基本形状図

■寸法・重量及び標準敷設材料表


(10m当り)

呼 称 B × C	寸 法 (mm)									基礎材 (m ²)	敷モルタル (m ³)	参考重量 (kg)
	A	B	C	H	t ₁	t ₂	t ₃	b ₁	b ₂			
300× 300	400	300	300	445	85	50	60	340	540	5.40	0.102	490
400× 400	510	400	400	560	95	55	65	445	650	6.50	0.134	700
500× 500	620	500	500	680	110	60	70	555	760	7.60	0.167	954



■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	t	L	
300用	297	80	498	27
400用	397	92	498	42
500用	497	107	498	62




■グレーチング

■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	t	L	
300用	297	78	995	20.1
400用	400	91	995	34.7
500用	500	106	995	45.2

ボルト固定用もございます。



横断用
基本形状図

■寸法・重量及び標準敷設材料表															(10m当り)
呼 称 B×C	寸 法(mm)									基礎材 (m ²)	基礎コンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)	参考重量 (kg)	
	A	B	C	H	t ₁	t ₂	t ₃	b ₁	b ₂						
300× 300	400	300	300	445	85	50	60	340	540	5.40	0.27	1.00	0.068	560	
400× 400	510	400	400	560	95	55	65	445	650	6.50	0.32	1.00	0.089	803	
500× 500	620	500	500	680	110	60	70	555	760	7.60	0.38	1.00	0.111	1102	