

ビッグスケールⅡ〈大型積みブロック〉



NETIS掲載終了
QS-120014-A


商標登録第4350108号

●特長

- 1.隣り合うブロックを重ねながら施工するため、隙間が生じません。
- 2.裏型枠不要。水平積み(1:0.5)で1個1m²と大型で施工の省力化が図れます。
- 3.控え長さ750mm～3000mmの、大きな土圧に対応できるブロックです。
- 4.1個の大きさを1m²とし軽量なため狭小な道路でも搬入でき、吊り上げ重量を押さえたブロックです。


平均明度
6.0

輝度の標準偏差
12




標準敷設図

■断面図




■標準敷設例

ブロックの標準合わせ位置に前後重ね施工する。




A型(標準)


■平面図




■正面図



■側面図



■A-A'断面図




■寸法表(A型)


呼 称	寸 法(mm)					参考重量 (kg)
	B	S	H'	L	t	
750A	750	894	800	1300	200	519
1000A	1000	1174	800	1300	200	567
1500A	1500	1733	800	1300	250	738
2000A	2000	2292	800	1300	300	956
2500A	2500	2851	800	1300	300	1100
3000A	3000	3410	800	1300	350	1393
許容差	+10-5	+10-5	+10-5	+10-5	+5-2	—

B型(端部用)


■平面図




■正面図



■側面図



■A-A'断面図



■寸法表(B型)


呼 称	寸 法(mm)					参考重量 (kg)
	B	S	H'	L	t	
750B	750	894	800	680	200	344
1000B	1000	1174	800	680	200	382
1500B	1500	1733	800	680	200	478
2000B	2000	2292	800	680	200	574
2500B	2500	2851	800	680	200	670
3000B	3000	3410	800	680	200	766
許容差	+10-5	+10-5	+10-5	+10-5	+5-2	—




基本形状図
C,D型

C型(天端用) 参考重量=282kg/個


■平面図



■正面図




■側面図




D型(天端用) 参考重量=187kg/個


■平面図



■正面図




■側面図




基本形状図
下段ブロック

下段ブロックA型

■平面図



■側面図




■寸法表(下段ブロックA型)


呼 称	寸 法(mm)					参考重量 (kg)
	B	S	H'	L	t	
1000A	1000	1174	400	1300	200	415
1500A	1500	1733	400	1300	250	615
2000A	2000	2292	400	1300	300	850
2500A	2500	2851	400	1300	300	995
3000A	3000	3410	400	1300	350	1285

下段ブロックB型

■平面図



■側面図




■寸法表(下段ブロックB型)

呼 称	寸 法(mm)					参考重量 (kg)
	B	S	H'	L	t	
1000B	1000	1174	400	680	200	305
1500B	1500	1733	400	680	200	415
2000B	2000	2292	400	680	200	525
2500B	2500	2851	400	680	200	620
3000B	3000	3410	400	680	200	810

天端蓋

参考重量=102kg/個




宮崎県日向市▶

天端处理方法

■標準工法


ブロックの最上段に天端蓋を載せ、天端ラインの平面凹凸をなくすことで、現場打ち型枠が設置しやすくなり、断面上の法線の肩と壁体の肩を一致させる必要がある場合に適した工法です。



■ビッグスケール数量表

呼 称	※胴込コンクリート(m ³ /m ²) ※中詰めコンクリート(m ³ /m ²)		水抜きパイプ長さ (m/本)
	標準型	下段型	
750A	0.554	—	0.839
1000A	0.784	0.983	1.118
1500A	1.214	1.675	1.677
2000A	1.623	2.435	2.236
2500A	2.064	3.096	2.795
3000A	2.443	3.665	3.354

※胴込コンクリート：「通常のブロック積擁壁に準じた構造」の場合
※中詰めコンクリート：「もたれ式擁壁に準じた構造」の場合



■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

呼 称	勾 配	寸 法(mm)					基礎工(10.0m当り)		
		B	BB	GB	t1	t2	基礎材(m ²)	基礎コンクリート(m ³)	基礎型枠(m ²)
750	1:0.5	750	894	1094	200	200	10.94	2.19	4.00
1000	1:0.5	1000	1174	1374	200	200	13.74	2.75	4.00
1500	1:0.5	1500	1733	1933	200	200	19.33	3.87	4.00
2000	1:0.5	2000	2292	2492	200	200	24.92	4.98	4.00
2500	1:0.5	2500	2851	3051	200	200	30.51	6.10	4.00
3000	1:0.5	3000	3410	3610	200	200	36.10	7.22	4.00